



- 技术要求:
- 1、请使用本公司指定用润滑油（L F-2 或者 L F-3）；
  - 2、图中带\*号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装要求；
  - 3、尺寸的详细情况，请使用交货规格图进行确认

型号 Model	速比 Reduction ratio	输入2000r/min时的 额定转矩 Rated torque at 2000r/min input		起动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop		平均负载转矩的 容许最大值 Permissible maximum value for average load torque		瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque		容许最高 输入转速 (脂润滑) Permissible maximum input rotational speed(Grease)	容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed(Grease)	背隙 Backlash	设计寿命 Desian life
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min	Arc Sec	Hour
32	50	99	10	281	29	140	14	497	51	4800	3500	≤20	15000
	80	153	16	395	40	217	22	738	75				15000
	100	178	18	433	44	281	29	841	86				15000
	120	178	18	459	47	281	29	892	91				15000

32型谐波减速器	LSG-32-XX-U-II			
	图 样 标 记		重 量(kg)	比 例
				1:1
	共 1 页		第 1 页	
	Lafival Drive		浙江来福谐波传动股份有限公司	