



技术要求:

- 1、请使用本公司指定用润滑脂 (LF—2 或者 LF—3)；
- 2、图中带* 号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装尺寸要求；
- 3、尺寸的详细情况，请使用交货规格图进行确认

型号 Model	速比 Reduction ratio	输入2000r/min时的 额定转矩 Rated torque at 2000r/min input		起动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop		平均负载转矩的 容许最大值 Permissible maximum value for average load torque		瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque		容许最高 输入转速 (脂润滑) Permissible maximum input speed(Grease)	容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed(Grease)	背隙 Backlash	设计寿命 Desian life
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min	Arc Sec	Hour
20	50	33	3.3	73	7.4	44	4.5	127	13	6500	3500	≤ 20	10000
	80	44	4.5	96	9.8	61	6.2	165	17				15000
	100	52	5.3	107	10.9	64	6.5	191	20				15000
	120	52	5.3	113	11.5	64	6.5	191	20				15000
	160	52	5.3	120	12.2	64	6.5	191	20				15000

型号/MODEL	U	T	W
Wave generator-A $\phi 8$	$\phi 8H7$	$9.4^{+0.1}_{-0}$	3JS9
Wave generator-A $\phi 11$	$\phi 11H7$	$12.8^{+0.1}_{-0}$	4JS9
Wave generator-A $\phi 12$	$\phi 12H7$	$13.8^{+0.1}_{-0}$	4JS9
20型谐波减速器	LSG-20-XX-U-II		
	图样标记	重量(kg)	比例
			1:1
共 1 页		第 1 页	
Laitual Drive		浙江来福谐波传动股份有限公司	