


技术要求:

- 1、请使用本公司指定用润滑脂 (LF-2或者LF-3);
- 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
- 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

| 型号/MODEL | U | T | W |
|---|----------------|----------------------|---------|
| Wave generator-A φ14 | φ14H7 | 16.3 ^{+0.1} | 5JS9/P9 |
| Wave generator-A φ19 | φ19H7 | 21.8 ^{+0.1} | 6JS9/P9 |
| Wave generator-A φ22 | φ22H7 | 24.8 ^{+0.1} | 6JS9/P9 |
| | | 25.3 ^{+0.1} | 8JS9/P9 |
| LSG-40-XX-U-I | 40型谐波减速器 | | |
|  Laitual Drive | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | | |

| 型号 Model | 速比 Reduction ratio | 输入2000r/min时的 额定转矩 Rated torque at 2000r/min input | | 启动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop | | 平均负载转矩的 容许最大值 Permissible maximum value for average load torque | | 瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque | | 容许最高 输入转速 (脂润滑) Permissible maximum input rotational speed(Grease) | 容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed(Grease) | 背隙 Backlash | 重量 weight | 设计寿命 Desian life |
|-------------|--------------------------|---|------|--|------|---|------|---|------|--|--|----------------|--------------|---------------------|
| | | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour |
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | LSG-I:4.60 | 10000 |
| | 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | | | | | 15000 |
| | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | | | | | 15000 |
| | 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | | | | | 15000 |