


技术要求:

- 1、请使用本公司指定用润滑脂 (LF-2或者LF-3);
- 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
- 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

型号/MODEL		U	T	W										
Wave generator-A φ8		φ8H7	9.4 ^{+0.1} ₀	3P9/JS9										
Wave generator-A φ20		φ20H7												
LHD-20-XX-U-I		20型谐波减速器		型号 Model	速比 Reduction ratio	输入2000r/min时的 额定转矩 Rated torque at 2000r/min input	起动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop	平均负载转矩的 容许最大值 Permissible maximum value for average load torque	瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque	容许最高 输入转速 (脂润滑) Permissible maximum input rotational speed(Grease)	容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed(Grease)	背隙 Backlash	重量 Weight	设计寿命 Desian life
						Nm	Nm	Nm	Nm	r/min	r/min	Arc Sec	Kg	Hour
 Laifual Drive		浙江来福谐波传动股份有限公司		20	50	17	39	24	69	6500	3500	≤20	LHD-I:0.54	9000
					80	23	49	28	78					10000
					100	28	57	34	95					10000