


技术要求:

- 1、请使用本公司指定用润滑脂 (LF-2或者LF-3);
- 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
- 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

| LHN-25-XX-U-IV | 25型谐波减速器 | 型号 Model | 速比 Reduction ratio | 输入2000r/min时的 额定转矩 Rated torque at 2000r/min input | | 起动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop | | 平均负载转矩的 容许最大值 Permissible maximum value for average load torque | | 瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque | | 容许最高 输入转速 (脂润滑) Permissible maximum input rotational speed(Grease) | 容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed(Grease) | 背隙 Backlash | 重量 weight | 设计寿命 Desian life |
|---|----------------|-------------|-----------------------|--|------|---|------|---|------|--|------|---|---|----------------|--------------|---------------------|
| | | | | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour |
|  | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | 25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | LHN-IV:1.43 | 10000 |
| | | | 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | | | | | 15000 |
| | | | 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | | | | | 15000 |
| | | | 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | | | | | 15000 |